

Klasse C 250

Produktinformation

ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
 - EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
 - Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
 - Nem installation som sædvanlig
 - Til grundvandsbeskyttelse
 - Til bygningsbeskyttelse
 - Til styret regnvandshåndtering
 - Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
 - Robust rende
 - Med skrueløs Drainlock ristlås
- Rende i henhold til EN 1433/DIN 19580
 - Nominel størrelse 200 mm
 - Belastningsklasser A 15 – E 600¹⁾
 - Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
 - Riste i henhold til EN 1433/DIN 19580
 - Med Drainlock boltløse lås



Tekniske oplysninger for vare 13470

Materiale	Mål		Størrelse på indløbsåbning [mm]	Indløbstværsnit [cm ² /m]	Vægt [kg]
	Længde [mm]	Bredde [mm]			

Spalterist i støbejern



Støbejern EN-GJS	500	223	12	740	8,6
------------------	-----	-----	----	-----	-----